

**1/2" padrunotsak sisekuuskant, 10mm,  
140mm**

Tootenumber: 911.1960

EAN: 4042146226971

Soovituslik jaehind: 13,39 € \*

**Kirjeldus**

- ideaalne kütuse-, jahutusmooduli, keskse kinnituskruvi ja plokikaane kruvide lahti- ja kinnikeeramiseks
- kasutatav ka pihustusventiili messingdetailidele
- võimaldab lihtsat ja ajasäästlikku töötamist
- eripikkus spetsiaalselt pumba-düüsi mootoritele
- sisekuuskant
- vastavalt standardile DIN 7422
- sisenelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuulirenniga
- matt satineeritud
- kroom-vanaadium

**Omadused**

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Läbimõõt D:</b>            | 22.0                                                     |
| <b>Materjal1:</b>             | kvaliteetne kroomvanaadiumteras, mati läikega, kroomitud |
| <b>Nelikantajam tollides:</b> | 1/2"                                                     |
| <b>Norm:</b>                  | DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422                             |
| <b>Pakendi kõrgus mm:</b>     | 26                                                       |
| <b>Pakendi laius mm:</b>      | 24                                                       |
| <b>Pakendi pikkus mm:</b>     | 139                                                      |
| <b>Pakendisisu:</b>           | 1                                                        |
| <b>Sügavus mm:</b>            | 102                                                      |
| <b>Võtme laius mm:</b>        | 10,0                                                     |
| <b>kaal g:</b>                | 90                                                       |
| <b>kogupikkus L mm:</b>       | 140.0                                                    |
| <b>profiil1:</b>              | sisekuuskant                                             |
| <b>vorm:</b>                  | rihveldatud                                              |

