

**2-vaiheinen sisääntulon sovitin, 95 x 100 mm**

Tuotenro: 150.2527  
EAN: 4042146623596  
OVH: 48,90 € \*

**Kuvaus**

- imusovitin välijäähdytysjärjestelmien sulkemiseen
- henkilö- ja hyötyajoneuvojen turbo-, diesel- ja bensiinimoottoreille
- nopea diagnoosi jälkijäähdytinjärjestelmää bajonettiiliittimellä painamalla, halkaisija 31,0–111,0 mm, asennettuna
- aikaa säästävä ja ammattimainen vuotavan välijäähdyttimen sekä näkymättömissä olevien välijäähdyttimen putkien repeämien määrittäminen
- myös AGR-venttiilin tiiviiden testaukseen
- moniportaisen sovittimen ansiosta sopii kaikkiin välijäähdytinjärjestelmän johtoihin, joissa ei ole bajonettiikiinnitystä
- painehäviön sattuessa osakappaleita tunnustelemalla tai vuotosuihkeella vuotokohdat voidaan paikallistaa nopeasti ja helposti
- voidaan käyttää yhdessä sopivan sulloimen sovittimen ja ilman sisäänottosovittimen sekä yhdessä tavanomaisen rengasilmanpaineen mittarin kanssa

**Käyttökohteet / tarkoitettu:**  
Välijäähdytinjärjestelmät

**Ominaisuudet**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Paino g:</b>               | 300 |
| <b>Pakkauksen korkeus mm:</b> | 105 |
| <b>Pakkauksen leveys mm:</b>  | 150 |
| <b>Pakkauksen pituus mm:</b>  | 100 |
| <b>Pakkauksen sisältö:</b>    | 1   |

