

2-vaiheinen sulcutulppasovitin, 95 x 100 mm

Tuotenro: 150.2535
EAN: 4042146623688
OVH: 48,90 € *

**Kuvaus**

- sulloin välijäähdytysjärjestelmien sulkemiseen
- henkilö- ja hyötyajoneuvojen turbo-, diesel- ja bensiinimoottoreille
- nopea diagnoosi jälkijäähdytinjärjestelmää bajonettiliittimellä painamalla, halkaisija 31,0–111,0 mm, asennettuna
- aikaa säästävä ja ammattimainen vuotavan välijäähdyttimen sekä näkymättömissä olevien välijäähdyttimen putkien repeämien määrittäminen
- myös AGR-venttiilin tiiviiden testaukseen
- moniportaisen sovittimen ansiosta sopii kaikkiin välijäähdytinjärjestelmän johtoihin, joissa ei ole bajonettikiinnitystä
- painehäviön sattuessa osakappaletta tunnustelemalla tai vuotosuihkeella vuotokohdat voidaan paikallistaa nopeasti ja helposti
- voidaan käyttää yhdessä sopivan imusovittimen ja ilman sisäänotto-sovittimen sekä tavanomaisen rengasilmanpaineen mittarin kanssa

Käyttökohteet / tarkoitettu:
Välijäähdytinjärjestelmät

Ominaisuudet

Paino g:	300
Pakkauksen korkeus mm:	105
Pakkauksen leveys mm:	120
Pakkauksen pituus mm:	100
Pakkauksen sisältö:	1

