

Kuusikulmainen voimaterä, erikoislyhyt

Tuotenro: 515.0059
EAN: 4042146695067
OVH: 5,19 € *



Kuvaus

- 6-kulmainen
- hyvin litteä rakenne
- standardin DIN 3129 / ISO 2725-2 mukainen
- sisänelikulma standardien DIN 3121 / ISO 1174 mukaisesti
- lyhyt malli
- konekäyttöön
- fosfatoitu
- kromimolybdeeniä

Ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|--|
| Avainväli millimetreinä: | 13,0 |
| Halkaisija D1: | 20,0 |
| Halkaisija D2: | 25,0 |
| Kokonaispituus L (mm): | 28,0 |
| Materiaali1: | Hieno kromimolybdeeniteräs |
| Nelikantavääntiö, tuuma: | 1/2" |
| Paino g: | 51 |
| Pakkauksen korkeus mm: | 29 |
| Pakkauksen leveys mm: | 115 |
| Pakkauksen pituus mm: | 142 |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Profiili1: | 6-kulmainen |
| Standardi: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 |
| Syvyys T, mm: | 6,0 |

