

## Kuusikulmainen voimaterä, erikoislyhyt

Tuotenro: 515.0061  
EAN: 4042146695074  
OVH: 5,19 € \*



### Kuvaus

- 6-kulmainen
- hyvin litteä rakenne
- standardin DIN 3129 / ISO 2725-2 mukainen
- sisänelikulma standardien DIN 3121 / ISO 1174 mukaisesti
- lyhyt malli
- konekäyttöön
- fosfatoitu
- kromimolybdeeniä

### Ominaisuudet

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Avainväli millimetreinä:</b> | 14,0                                     |
| <b>Halkaisija D1:</b>           | 22,0                                     |
| <b>Halkaisija D2:</b>           | 25,0                                     |
| <b>Kokonaispituus L (mm):</b>   | 28,0                                     |
| <b>Materiaali1:</b>             | Hieno kromimolybdeeniteräs               |
| <b>Nelikantavääntiö, tuuma:</b> | 1/2"                                     |
| <b>Paino g:</b>                 | 52                                       |
| <b>Pakkauksen korkeus mm:</b>   | 30                                       |
| <b>Pakkauksen leveys mm:</b>    | 127                                      |
| <b>Pakkauksen pituus mm:</b>    | 127                                      |
| <b>Pakkauksen sisältö:</b>      | 1  |
| <b>Profiili1:</b>               | 6-kulmainen                              |
| <b>Standardi:</b>               | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 |
| <b>Syvyys T, mm:</b>            | 6,0                                      |

