



ALUTORQUEprecision Vääntömomenttiavaimet

Tuotenro: 516.5034

EAN: 4042146546086

Special Hinta: 911,50 € *

Kuvaus

- toimintatarkkuus:
- käytetään lähes kaikessa teollisuuden tuotannossa
- kestävä mekanismi
- helppokäyttöinen – nopea ja varma kiristysmomenttivääntö
- yksin- ja kaksinkertainen nelikanta hallittuun oikealle ja vasemmalle kiristämiseen
- kaksoisasteikko Nm ja lbf-ft sekä lbf-in, takaa tarkan säädön
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- varma lukitusmahdollisuus
- ergonominen, käteen istuva kahva
- kevyt, kestävä ja korjaamoon sopiva
- pitkä käyttöikä
- tarkka ja luotettava myös kovassa, jatkuvassa käytössä
- kiristysmomentin säätö kiinteällä käsikahvan kampimekanismilla
- säätö on miellyttävää kahvapään tyylitellyllä, kiinteällä säätönupilla
- käyttörasitusta voidaan vähentää jatkeella
- kuluminen erittäin vähäistä vipumekanismin voimankäyttöä vähentävällä vaikutuksella
- nelikulmävääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

Ominaisuudet

Asteikko Nm:	5
Asteikko lbf•ft:	5
Kokonaispituus L1 (mm):	462
Korkeus H:	30
Käyttöalue (Lbf-ft):	18-90
Käyttöalue (NM):	25-120
Malli:	Yksivartinen vipu
Nelikantavääntiö, tuuma:	1/2"
Nelikantavääntiö, versio:	Yksittäisnelikanta
Osapituus L2, mm:	475
Paino g:	1500
Pakkauksen korkeus mm:	70
Pakkauksen leveys mm:	120
Pakkauksen pituus mm:	650
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pikairrotin:	Kyllä
Räikkätoiminto:	Ei
Standardi:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Toimintatarkkuus:	+/-3%
Voimavarren pituus Lk (mm):	374

