



12 V / 24 V:n digitaalinen akku- ja laturitesteri integroidulla tulostimella

Tuotenro: 550.1649

EAN: 4042146753699

Special Hinta: 397,00 € *

Kuvaus

- sopii 12 V:n akuille (lyijyhappo-, geeli-, märkäkenno-, MF-, VRLA-, kalsium-, AGM- ja syväsyklakut)
- valikko-ohjattu, intuitiivinen käyttöjärjestelmä
- integroitu lämpökirjoitin
- koko testauksen automaattiohjaus valikon avulla
- nopeaan ja helppoon akkutehon selvittämiseen lämpötilakompensointi huomioiden
- tarkastaa akun tilan, lataustilan, sisäresistanssin, kylmäkäynnistysvirta-arvon
- akku analysoidaan nopeasti ja tarkasti ja loki tulostetaan
- käynnistysakun, käynnistimen ja latauspiirin mittauksen tarkistustoiminto
- tarkastusloki auttaa neuvottelussa korjaamon asiakkaan kanssa
- liitäntä akkuun tapahtuu kahden muovipäälysteisen napapuristimen avulla
- pitkä mittausaika estää akun ylikuormituksen
- valaistu, hyvin selkeä digitaalinen näyttö
- 3 m pitkä kaapeli mahdollistaa joustavan työskentelyn
- sis. 3 termopaperirullaa, tallennuskortin ja USB-datakaapelin
- käytännöllisessä säilytyslaukussa

Ominaisuudet

Jännitealue:	9-36 V
Käyttöalue, yleinen:	12 voltin käynnistysakuille
Mittausalue:	9-36 V
Mittautarkkuus1:	+/- 0,5 Megaohm
Näyttö:	Digitaalinen
Paino g:	750
Pakkauksen korkeus mm:	95
Pakkauksen leveys mm:	294
Pakkauksen pituus mm:	372
Pakkauksen sisältö:	1
Taajuus:	100
Työalue CA / MCA:	40-2.000 CCA
Työalue CCA:	40-2.000 CCA
Työalue DIN:	40-2.000 CCA
Työalue EN:	40-2.000 CCA
Työalue IEC:	40-2.000 CCA
Työalue JIS#:	40-2.000 CCA
Työalue SAE:	40-2.000 CCA
Työlämpötila:	0°C - +55°C
Varalämpöpaperirulla:	550.1647



Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV)
550.1647	1 x 	Lämpöpapierirulla tuotteelle 550.1646	10,73 € *