



## Yleismallinen ulosvedin, perusmalli, 3-vartinen

Tuotenro: 630.0012  
EAN: 4042146752555  
Special Hinta: 997,50 € \*

### Kuvaus

- erittäin kestävä malli
- yhtenäinen kuorman jakautuminen ja keskitetty kiristys
- koukku vedetään pois sisä- ja ulkovetimenä
- eri koukkuvaihtoehtoja ja hydraulikkatappi jälkiasennettuna
- erittäin vankka tappi, jossa on induktiivisesti kovetetut kierteet
- erikoistyökaluterästä

### Ominaisuudet

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Enimmäispuristusvoima t:         | 15                    |
| Jänneväli A (mm):                | 100-380               |
| Jänneväli [mm] asti:             | 380                   |
| Jänneväli alk. [mm]:             | 100                   |
| Jänneväli, ulosvedin C:          | 210-410               |
| Karan koko, mm:                  | G1"x11 x 310          |
| Kiristyssyvyys B:                | 200                   |
| Kuusikantavääntiö, mm:           | 36                    |
| Materiaali1:                     | Erikoistyökaluterästä |
| Paino g:                         | 21000                 |
| Pakkauksen korkeus mm:           | 130                   |
| Pakkauksen leveys mm:            | 455                   |
| Pakkauksen pituus mm:            | 415                   |
| Pakkauksen sisältö:              | 1                     |
| Pikasäätö:                       | Ei                    |
| Ulosvetokoukkujen määrä:         | Sis. 3 vetokoukku     |
| Ulosvetokoukun kokonaissyvyys F: | 54                    |
| Ulosvetokoukun kärkikorkeus D:   | 5                     |
| Ulosvetokoukun leveys G:         | 35                    |
| Ulosvetokoukun suurin syvyys E:  | 25                    |

