

Digitaalinen yleismittari, sis. testauskärjet

Tuotenumero: 150.1495

EAN: 4042146485873

Special Hinta: 20,00 € *



Kuvaus

- ammattilaiskäyttöön tarkoitettu erikoisvalmisteinen yleismittari moottori- ja hyötyajoneuvojen sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien mittaukseen
- LCD-kaksoisnäyttö, jossa digitaalinen näyttö ja pylväskaavionäyttö (32-osainen pylväskaavio)
- automaattinen ylivuoto- ja napaisuusilmais
- varustettu turvamekanismilla (V, μ A / mA / A), estää virhekytkennän
- keskitetty 19-paikkainen kääntökytkin
- suuri 3.1/2-paikkainen LCD-näyttö, jossa vahva kontrasti ja taustavalaistus
- varaustason ilmoitus näytössä
- sisäänrakennettu lasisulake, 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm, suojaa virtapiirejä
- sisältää mittausjohtosarjan ja testauskärjet
- ON/OFF-kytkin ja lämpötilaan perustuva automaattinen virrankatkaisu
- ulosvedettävä kaksiosainen, säädettävä jalusta kumisessa suojakotelossa
- vankka muovikotelo

Toiminnot:

- tasa- ja vaihtojännitemittaus
- tasa- ja vaihtovirtamittaus
- Resistanssimittaus
- dioditestaus (äänimerkki)
- jatkuvuustestaus (äänimerkki)
- Data hold -toiminto
- akkuvarauksen ilmaisin

Ominaisuudet

Akkutyyppe:	9V
Jännite (V):	9
Käyttöalue, yleinen:	Moottoriajoneuvot
Käyttölämpötila:	0° - +40° C (32° - 104° F)
Ladattava akku:	ei
Leveys mm:	69
Näyttö:	Digitaalinen
Paino g:	342
Pakkauksen korkeus mm:	46
Pakkauksen leveys mm:	114
Pakkauksen pituus mm:	191
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pariston koostumus:	sinkki-hiili
Pariston paino [kg]:	0.047
Pariston painoluokka:	luokka 03 (31–50 g)
Pituus, mm:	138
Resistanssimittaus:	200 Ohm - 2 MOhm
Sisältää litiumpariston:	ei
Sisältää pariston:	kyllä
Suojaus S1 (hienovirta):	250mA/600V; 10A/600V
Syvyys, mm:	31.0
Tasajännite:	200 mV - 600
Tasavirta:	20 μ A - 10 A
Toimintoattribuutti 1:	Hold-toiminto
Vaihtojännite:	200 V - 600
Varaston lämpötila:	-10° - +50° C (14° - 122° F)
Virransyöttö:	9 V:n paristo
tarvittavien akkujen määrä:	1

