



Automaattinen hitsaajan suojakypärä, steel- muotoilu

Tuotenro: 310.0195
EAN: 4042146829691
Special Hinta: 54,50 € *

Kuvaus

- kytkeytyy täysin automaattisesti kirkkaasta tummaan, heti kun valokaari sytytetään
- virtalähteen vaihtoa ei vaadita korkealaatuisten aurinkokennojen ansiosta
- varustettu tummasta kirkkaaseen vaihtavalla herkkyys- ja viivekytkimellä, mikä ehkäisee silmien tulehtumista korkealla virtamäärällä hitsattaessa
- pikakytkentä side- ja pistehitsaukseen mahdollinen
- paluuajan valintakytkin
- vankka pää hihna moninkertaisesti säädettävissä
- täydellinen kaulasuojus
- kasvosuojaus standardin EN 175 mukainen / silmien suojaus standardin EN379 1/1/1/2 mukainen

Ominaisuudet

Kokonaispituus L (mm):	295
Korkeus H:	220
Käyttölämpötila:	-5°C - +55°C
Leveys B:	200
Mitta, kasetti:	100 x 90 x 10 mm
Paino g:	480
Pakkauksen korkeus mm:	236
Pakkauksen leveys mm:	235
Pakkauksen pituus mm:	330
Pakkauksen sisältö:	1
Suunnanvaihdon reaktioaika 1:	1/25.000 s
Suunnanvaihdon reaktioaika 3:	0,2 - 0,8 s viive (säädettävä)
Tarkastusikkuna:	100 x 50 mm
UV/IR-suojaus:	Standardien EN169 / DIN 16 mukainen
Varaston lämpötila:	-20°C - +70°C
Virransyöttö:	Litiumparisto + aurinkokennot
Värivalinta 1:	Portaattomasti säädettävä, DIN 9-13
Värivalinta 2:	Standardi, valonsäätö: DIN 4



