

## efuturo-latauskaapeli, tyyppi 2 tyyppi 2 pistokkeeseen, 1 vaihe, enint. 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metriä

Tuotenro: 117.7150  
EAN: 4042146864708  
Special Hinta: 266,00 € \*

### Kuvaus

- liitoskaapeli latausasemasta ajoneuvoon
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- tyyppi 2 – tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- enint. 7,4 kW latausteho
- 32 A (yksivaiheinen)
- 230 V
- Mode 3
- kaapelin pituus 5 metriä
- sis. ylikuumenemissuojan
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu
- sisältää kaapelilaukun

Tällä Mode 3 -laatuskaapelilla voit ladata sähkö- tai hybridiajoneuvosi erittäin nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. Integroitu ylikuumenemissuoja keskeyttää virransyötön, jos lämpöä kehitty liikaa, estäen siten ajoneuvon akun tai latausaseman vaurioitumisen. Jopa 7,4 kW:n lataustehonsa ja 5 metrin kaapelin pituutensa ansiosta tämä latauskaapeli soveltuu sekä kotona että julkisella latausasemalla lataamiseen. Ergonomisesti muotoiltujen pistokkeidensa sekä laadukkaan ja pitkäikäisen kaapelinsa ansiosta tämä latauskaapeli on luotettava kumppani sähkö- tai hybridiajoneuvosi lataukseen. Voit käyttää tätä kaapelia myös enintään 7,4 kW:n latausasemilla lataamiseen, koska Mode 3 -latausyksiköt on suunniteltu sille tavoin, että varmistetaan, että ajoneuvosi saa oikean sähkövirran kaapelin kautta. Latauspistoke voidaan lukita sekä asemaan että ajoneuvoon, tätä varten sinun on vain lukittava auto. Pistokkeet on tällöin kytketty pitävästi autoosi ja asemaan, niin että voit poistua huoletta sähköautosi luota latauksen aikana. Uuden latauskaapelin toimitukseen sisältyy myös kätevä kaapelilaukku, jossa voit säilyttää kaapeliasi varmasti tallella, kun et tarvitse sitä lataamiseen.

### Ominaisuudet

Jännite:	230 V AC
Kaapelin muoto:	suora
Kaapelin poikkipinta-ala mm <sup>2</sup> :	3* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
Kaapelin väri:	Musta
Kommunikaatio:	(IEC 62196-2): Mode 3
Käyttölämpötila:	- 25° – + 55°C
Latauskaapelin pituus:	5
Latausteho:	enint. 7,4 kW
Pakkauksen korkeus mm:	90
Pakkauksen leveys mm:	385
Pakkauksen pituus mm:	408
Parinmuodostusjaksot:	enint. 10 000
Pistoke, ajoneuvon puoleinen:	Tyyppi 2
Pistoke, latausaseman puoleinen:	Tyyppi 2
Pistokkeen jännite:	230
Sertifiointi:	CE, RoHS
Suojausluokka:	IP 54 (suojauksella)
Taajuus:	50
Tila:	3
Verkkopistoke:	tyyppi 2
Virran voimakkuus A:	maks. 32 ampeeria (1-vaiheinen)

