

**efuturo-latauskaapeli, tyyppi 2 tyyppin 2
pistokkeeseen, 3 vaihetta, enint. 22 kW, 32 A,
400 V, Mode 3, 8 metriä**

Tuotenro: 117.7195
EAN: 4042146864777
Special Hinta: 404,50 € *



Kuvaus

- liitoskaapeli latausasemasta ajoneuvoon
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- tyyppi 2 – tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- enint. 22 kW latausteho
- 32 A (kolmivaiheinen)
- 400 V
- Mode 3
- kaapelin pituus 8 metriä
- sis. ylikuumentumissuojan
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu
- sisältää kaapelilaukun

Tällä Mode 3 -laatuskaapelilla voit ladata sähkö- tai hybridiajoneuvosi erittäin nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. Integroitu ylikuumentumissuoja keskeyttää virransyötön, jos lämpöä kehittyy liikaa, estäen siten ajoneuvon akun tai latausaseman vaurioitumisen. Jopa 22 kW:n lataustehonsa ja 8 metrin kaapelin pituutensa ansiosta tämä latauskaapeli soveltuu sekä kotona että julkisella latausasemalla lataamiseen. Ergonomisesti muotoiltujen pistokkeidensa sekä laadukkaan ja pitkäikäisen kaapelinsa ansiosta tämä latauskaapeli on luotettava kumppani sähkö- tai hybridiajoneuvosi lataukseen. Voit käyttää tätä kaapelia myös enintään 22 kW:n latausasemilla lataamiseen, koska Mode 3 -latausyksiköt on suunniteltu sillä tavoin, että varmistetaan, että ajoneuvosi saa oikean sähkövirran kaapelin kautta. Latauspistoke voidaan lukita sekä asemaan että ajoneuvoon, tätä varten sinun on vain lukittava auto. Pistokkeet on tällöin kytketty pitävästi autoosi ja asemaan, niin että voit poistua huoletta sähköautosi luota latauksen aikana. Uuden latauskaapelin toimitukseen sisältyy myös kätevä kaapelilaukku, jossa voit säilyttää kaapeliasi varmassa tallessa, kun et tarvitse sitä lataamiseen.

Ominaisuudet

Jännite:	400 V AC
Kaapelin muoto:	suora
Kaapelin poikkipinta-ala mm²:	5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kaapelin väri:	Musta
Kommunikaatio:	(IEC 62196-2): Mode 3
Käyttölämpötila:	- 25° – + 55°C
Latauskaapelin pituus:	8
Latausteho:	enint. 22 kW
Pakkauksen korkeus mm:	145
Pakkauksen leveys mm:	382
Pakkauksen pituus mm:	409
Parinmuodostusjaksot:	enint. 10 000
Pistoke, ajoneuvon puoleinen:	Tyyppi 2
Pistoke, latausaseman puoleinen:	Tyyppi 2
Pistokkeen jännite:	400
Sertifiointi:	CE, RoHS
Suojausluokka:	IP 54 (suojausella)
Taajuus:	50
Tila:	3
Verkkopistoke:	tyyppi 2
Virran voimakkuus A:	maks. 32 ampeeria (3-vaiheinen)

