

efuturo-latauskaapeli suora, avoin pää tyypin 2 pistokkeeseen, seinärasiaan liitettäväksi, 3 vaihetta, enint. 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 metriä

Tuotenro: 117.7245
EAN: 4042146864807
Special Hinta: 346,00 € *



Kuvaus

- liitoskaapeli latausasemasta ajoneuvoon
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- avoin pää – tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- enint. 22 kW latausteho
- 32 A (kolmivaiheinen)
- 400 V
- Mode 3
- kaapelin pituus 5 metriä
- sis. ylikuumenemissuojan
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu

Tällä Mode 3 -laatuskaapelilla voit ladata sähkö- tai hybridiajoneuvosi erittäin nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. Integroitu ylikuumenemissuoja keskeyttää virransyötön, jos lämpöä kehittyä liikaa, estäen siten ajoneuvon akun tai latausaseman vaurioitumisen. Jopa 22 kW:n lataustehonsa ja 5 metrin kaapelin pituutensa ansiosta tämä latauskaapeli soveltuu ihanteellisesti kotona omasta seinärasiasiasi lataamiseen. Ergonomisesti muotoillun pistokkeensa sekä laadukkaan ja pitkäikäisen kaapelinsa ansiosta tämä latauskaapeli on luotettava kumppani sähkö- tai hybridiajoneuvosi lataukseen. Latauspistoke voidaan lukita ajoneuvoon, tätä varten sinun on vain lukittava auto. Pistoke tällöin kytketty pitävästi autoosi, niin että voit poistua huoletta sähköautosi luota latauksen aikana.

Ominaisuudet

Jännite:	400 V AC
Kaapelin muoto:	suora
Kaapelin poikkipinta-ala mm²:	5* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
Kaapelin väri:	Musta
Kommunikaatio:	(IEC 62196-2): Mode 3
Käyttölämpötila:	- 25° – + 55°C
Latauskaapelin pituus:	5
Latausteho:	enint. 22 kW
Malli efuturo:	efuturo-latauskaapeli suora, avoin pää tyypin 2 pistokkeeseen, seinärasiaan liitettäväksi, 3 vaihetta, enint. 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 metriä
Pakkauksen korkeus mm:	85
Pakkauksen leveys mm:	399
Pakkauksen pituus mm:	387
Parinmuodostusjaksot:	enint. 10 000
Pistoke, ajoneuvon puoleinen:	Tyyppi 2
Pistoke, latausaseman puoleinen:	avoin pää seinärasiaan liittämistä varten
Pistokkeen jännite:	400
Sertifiointi:	CE, RoHS
Suojausluokka:	IP 54 (suojuksella)
Taajuus:	50
Tila:	3
Verkkopistoke:	irtonaiset johto-/ruuvausliittimet (04)
Virran voimakkuus A:	maks. 32 ampeeria (3-vaiheinen)

