

efuturo-latauskaapeli suora, avoin pää tyypin 2 pistokkeeseen, seinärasiaan liitettäväksi, 1 vaihe, enint. 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metriä

Tuotenro: 117.7255
EAN: 4042146864814
Special Hinta: 185,00 € *



Kuvaus

- liitoskaapeli latausasemasta ajoneuvoon
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- avoin pää – tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- enint. 7,4 kW latausteho
- 32 A (yksivaiheinen)
- 230 V
- Mode 3
- kaapelin pituus 5 metriä
- sis. ylikuumenemissuojan
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu

Tällä Mode 3 -laatuskaapelilla voit ladata sähkö- tai hybridiajoneuvosi erittäin nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. Integroitu ylikuumenemissuoja keskeyttää virransyötön, jos lämpöä kehittyy liikaa, estäen siten ajoneuvon akun tai latausaseman vaurioitumisen. Jopa 7,4 kW:n lataustehonsa ja 5 metrin kaapelin pituutensa ansiosta tämä latauskaapeli soveltuu ihanteellisesti kotona omasta seinärasiasiasi lataamiseen. Ergonomisesti muotoillun pistokkeensa sekä laadukkaan ja pitkäikäisen kaapelinsa ansiosta tämä latauskaapeli on luotettava kumppani sähkö- tai hybridiajoneuvosi lataukseen. Latauspistoke voidaan lukita ajoneuvoon, tätä varten sinun on vain lukittava auto. Pistoke tällöin kytkeytyy pitävästi autoosi, niin että voit poistua huoletta sähköautosi luota latauksen aikana.

Ominaisuudet

Jännite:	230 V AC
Kaapelin muoto:	suora
Kaapelin poikkipinta-ala mm²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
Kaapelin väri:	Musta
Kommunikaatio:	(IEC 62196-2): Mode 3
Käyttölämpötila:	- 25° – + 55°C
Latauskaapelin pituus:	5
Latausteho:	enint. 7,4 kW
Malli efuturo:	efuturo-latauskaapeli suora, avoin pää tyypin 2 pistokkeeseen, seinärasiaan liitettäväksi, 1 vaihe, enint. 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metriä
Pakkauksen korkeus mm:	95
Pakkauksen leveys mm:	384
Pakkauksen pituus mm:	403
Parinmuodostusjaksot:	enint. 10 000
Pistoke, ajoneuvon puoleinen:	Tyyppi 2
Pistoke, latausaseman puoleinen:	avoin pää seinärasiaan liittämistä varten
Pistokkeen jännite:	230
Sertifiointi:	CE, RoHS
Suojausluokka:	IP 54 (suojausella)
Taajuus:	50
Tila:	3
Verkkopistoke:	irtonaiset johto-/ruuvausliittimet (04)
Virran voimakkuus A:	maks. 32 ampeeria (1-vaiheinen)

