

## efuturo-kierukkalatauskaapeli tyyppi 2 tyyppin 2 pistokkeeseen, 1 vaihe, enint. 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metriä

Tuotenro: 117.7345  
EAN: 4042146864845  
Special Hinta: 277,50 € \*

### Kuvaus

- liitoskaapeli latausasemasta ajoneuvoon
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- tyyppi 2 – tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- enint. 7,4 kW latausteho
- 32 A (yksivaiheinen)
- 230 V
- Mode 3
- kaapelinpituus levossa: 3 metriä
- kaapelin pituus täysin ulosvedettynä 5 metriä
- sis. ylikuumentumissuojan
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu
- sisältää kaapelilaukun

Tällä Mode 3 -laatuskaapelilla voit ladata sähkö- tai hybridiajoneuvosi erittäin nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. Integroitu ylikuumentumissuoja keskeyttää virransyötön, jos lämpöä kehittyä liikaa, estäen siten ajoneuvon akun tai latausaseman vaurioitumisen. Jopa 7,4 kW:n lataustehonsa ja enintään 5 metrin kaapelin pituutensa ansiosta tämä latauskaapeli soveltuu sekä kotona että julkisella latausasemalla lataamiseen. Kierukkamaista kaapelia voidaan säilyttää 3 metrin lepopituudessa tilaa säästävasti. Ergonomisesti muotoiltujen pistokkeidensa sekä laadukkaan ja pitkäikäisen kaapelinsa ansiosta tämä latauskaapeli on luotettava kumppani sähkö- tai hybridiajoneuvosi lataukseen. Voit käyttää tätä kaapelia myös enintään 7,4 kW:n latausasemilla lataamiseen, koska Mode 3 -latausyksiköt on suunniteltu sillä tavoin, että varmistetaan, että ajoneuvosi saa oikean sähkövirran kaapelin kautta. Latauspistoke voidaan lukita sekä asemaan että ajoneuvoon, tätä varten sinun on vain lukittava auto. Pistokkeet on tällöin kytketty pitävästi autoosi ja asemaan, niin että voit poistua huoletta sähköautosi luota latauksen aikana. Uuden latauskaapelin toimitukseen sisältyy myös kätevä kaapelilaukku, jossa voit säilyttää kaapeliasi varmasti tallessa, kun et tarvitse sitä lataamiseen.

### Ominaisuudet

<b>Jännite:</b>	230 V AC
<b>Kaapelin muoto:</b>	kierukka
<b>Kaapelin poikkipinta-ala mm<sup>2</sup>:</b>	3* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Kaapelin väri:</b>	Musta
<b>Kommunikaatio:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Käyttölämpötila:</b>	- 25° – + 55°C
<b>Latauskaapelin pituus lepötilassa:</b>	3
<b>Latauskaapelin pituus ulosvedettynä:</b>	5
<b>Latausteho:</b>	enint. 7,4 kW
<b>Malli efuturo:</b>	efuturo-kierukkalatauskaapeli tyyppi 2 tyyppin 2 pistokkeeseen, 1 vaihe, enint. 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metriä
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	90
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	379
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	406
<b>Parinmuodostusjaksot:</b>	enint. 10 000
<b>Pistoke, ajoneuvon puoleinen:</b>	Tyyppi 2
<b>Pistoke, latausaseman puoleinen:</b>	Tyyppi 2
<b>Pistokkeen jännite:</b>	230
<b>Sertifiointi:</b>	CE, RoHS
<b>Suojausluokka:</b>	IP 54 (suojuksella)
<b>Taajuus:</b>	50
<b>Tila:</b>	3
<b>Verkkopistoke:</b>	tyyppi 2
<b>Virran voimakkuus A:</b>	maks. 32 ampeeria (1-vaiheinen)

