

efuturo-kierukkalatauskaapeli tyyppi 2 tyyppin 2 pistokkeeseen, 3 vaihetta, enint. 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 metriä

Tuotenro: 117.7385
EAN: 4042146864876
Special Hinta: 393,00 € *

Kuvaus

- liitoskaapeli latausasemasta ajoneuvoon
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- tyyppi 2 – tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- enint. 22 kW latausteho
- 32 A (yksivaiheinen)
- 400 V
- Mode 3
- kaapelinpituus levossa: 3 metriä
- kaapelin pituus täysin ulosvedettynä 5 metriä
- sis. ylikuumentumissuojan
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu
- sisältää kaapelilaukun

Tällä Mode 3 -laatuskaapelilla voit ladata sähkö- tai hybridiajoneuvosi erittäin nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti. Integroitu ylikuumentumissuoja keskeyttää virransyötön, jos lämpöä kehittyy liikaa, estäen siten ajoneuvon akun tai latausaseman vaurioitumisen. Jopa 22 kW:n lataustehonsa ja enintään 5 metrin kaapelin pituutensa ansiosta tämä latauskaapeli soveltuu sekä kotona että julkisella latausasemalla lataamiseen. Kierukkamaista kaapelia voidaan säilyttää 3 metrin lepopypituudessa tilaa säästävasti. Ergonomisesti muotoiltujen pistokkeidensa sekä laadukkaan ja pitkäikäisen kaapelinsa ansiosta tämä latauskaapeli on luotettava kumppani sähkö- tai hybridiajoneuvosi lataukseen. Voit käyttää tätä kaapelia myös enintään 22 kW:n latausasemilla lataamiseen, koska Mode 3 -latausyksiköt on suunniteltu sillä tavoin, että varmistetaan, että ajoneuvosi saa oikean sähkövirran kaapelin kautta. Latauspistoke voidaan lukita sekä asemaan että ajoneuvoon, tätä varten sinun on vain lukittava auto. Pistokkeet on tällöin kytketty pitävästi autoosi ja asemaan, niin että voit poistua huoletta sähköautosi luota latauksen aikana. Uuden latauskaapelin toimitukseen sisältyy myös kätevä kaapelilaukku, jossa voit säilyttää kaapeliasi varmassa tallessa, kun et tarvitse sitä lataamiseen.

Ominaisuudet

Jännite:	400 V AC
Kaapelin muoto:	kierukka
Kaapelin poikkipinta-ala mm²:	5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kaapelin väri:	Musta
Kommunikaatio:	(IEC 62196-2): Mode 3
Käyttölämpötila:	- 25° – + 55°C
Latauskaapelin pituus lepotilassa:	3
Latauskaapelin pituus ulosvedettynä:	5
Latausteho:	enint. 22 kW
Malli efuturo:	efuturo-kierukkalatauskaapeli tyyppi 2 tyyppin 2 pistokkeeseen, 3 vaihetta, enint. 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 metriä
Pakkauksen korkeus mm:	92
Pakkauksen leveys mm:	382
Pakkauksen pituus mm:	434
Parinmuodostusjaksot:	enint. 10 000
Pistoke, ajoneuvon puoleinen:	Tyyppi 2
Pistoke, latausaseman puoleinen:	Tyyppi 2
Pistokkeen jännite:	400
Sertifiointi:	CE, RoHS
Suojausluokka:	IP 54 (suojuksella)
Taajuus:	50
Tila:	3
Verkkopistoke:	tyyppi 2
Virran voimakkuus A:	maks. 32 ampeeria (3-vaiheinen)

