



**efuturo-seinärasia tyyppin 2 latauskaapelilla,  
1 vaihe, enint. 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3,  
RFID-pääsynvalvonnalla, sähkömittarilla**

Tuotenro: 117.7571

EAN: 4042146865125

Special Hinta: 1 120,50 € \*

## Kuvaus

- latausasema seinä- tai pylväsasennukseen standardin IEC61851 mukaisesti
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- sis. tyyppin 2 latauskaapelin (IEC 62196-2)
- enint. 7,4 kW latausteho
- 32 A (yksivaiheinen)
- 230 V
- Mode 3
- vikavirtasuojakytkin RCD tyyppi B
- sis. ylikuormenemissuojan
- kaapelin pituus 5 metriä
- RFID-pääsynvalvonta
- MID-sähkömittari
- kätevä seinäpidike tyyppin 2 pistokkeelle
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu

efuturo-seinärasia soveltuu kompaktin rakenteensa ansiosta erinomaisesti tilaa säästäväksi latausasemaksi sähkö- ja hybridiajoneuvoille. Seinärasiaa on helppo käyttää integroidun LED-näytön ansiosta, joka tarjoaa tietoa lataustilasta tai mahdollista virheilmoituksesta yhdellä silmäyksellä. Seinärasia on suojattu tyyppin B RCD-vikavirtasuojakytkimellä ja täyttää näin tiukimpien turvallisuusstandardien vaatimukset. Laadukas muovikotelo takaa efuturo-seinärasian turvallisen käytön ulkotiloissa. Ergonomisesti muotoiltu tyyppin 2 latauspistoke ja laadukas, pitkäikäinen kaapeli, jonka toimintasäde on 5 metriä, yhdistävät seinärasian nopeasti ja helposti sähkö- tai hybridiautoon. Integroidun RFID-kortinlukijan avulla voit estää seinärasian luvattoman käytön. Sinun ei tarvitse kuin pitää RFID-korttia seinärasian vieressä. Latausprosessi aktivoidaan vasta tämän todennuksen jälkeen, seinärasia aloittaa kommunikoinnin ajoneuvon kanssa. Sähkökulutus voidaan lukea sisäänrakennetusta sähkömittarista. Näin voit tarkkailla sähkökulutustasi. Vuokranantajat voivat käyttää MID-kalibroitua sähkömittaria laskuttaakseen latausvirran kulutuksen vuokralaisiltaan. Jos et joskus käytä seinärasiaa, voit ripustaa tyyppin 2 pistokkeen siististi tätä varten tarkoitettuun pidikkeeseen. Näin vältetään pistokkeen vaurioitumiselta ylijämisen ja vastaavan johdosta. Muunna autotallisi tai asiakaspysäköintialueesi efuturo-seinärasian avulla henkilökohtaiseksi sähkö- ja hybridiajoneuvojen latauspisteeksi. Valinnaisesti saatavissa oleva asennuspylväs antaa seinärasialle näyttävyyttä. efuturo-seinärasian avulla latausaikaa voidaan lyhentää huomattavasti. Kun Renault Zoe -mallin latausaika on noin 25 tuntia tavanomaisesta pistorasiasta (2,3 kW), se on vain noin 16 tuntia 3,7 kW:n seinärasiaa ja vaivaiset 4,5 tuntia 11 kW:n seinärasiaa. 22 kW:n seinärasiaa lataaminen sujuu jopa 10 kertaa nopeammin, latausaika on tällöin enää n. 2,5 tuntia. Tässä yhteydessä on huomattava, että kotitalouksien pistorasioita ei ole suunniteltu sähkö- ja hybridiajoneuvojen lataamiseen tarvittaville sähkömäärille. Ajoneuvojen lataaminen pistorasioista on tosin mahdollista, mutta sitä tulisi pitää ainoastaan hätäratkaisuna. efuturo-seinärasian yksinkertainen asennus säästää sinut ikävililtä yllätyksiltä saadessasi sähköasentajan laskun. Asennetut komponentit ovat hyvinkin tuttuja sähköasentajillesi. Erittäin kallis tyyppin B RCD-vikavirtasuojakytkin on integroitu valmiiksi efuturo-seinärasiaan. Tämä takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden, eikä tarvitse sähköasentajaa suojakytkimen erilliseksi asentamiseksi ulkoiseen kytkentäkaappiin.

## Ominaisuudet

<b>Asennusmahdollisuudet:</b>	seinäasennus tai asennus pylväaseen
<b>Johdon pituus (m):</b>	5 metriä
<b>Jännite:</b>	230 V AC
<b>Kaapelin muoto:</b>	suora
<b>Kaapelin poikkipinta-ala mm<sup>2</sup>:</b>	3* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Kaapelin väri:</b>	Musta
<b>Kommunikaatio:</b>	(IEC 61851): Mode 3
<b>Kotelon mitat (KxLxS):</b>	199 x 326 x 132 mm
<b>Käyttölämpötila:</b>	- 40° – + 45°C
<b>Käyttösuojaus:</b>	sis.
<b>Laajennettavissa seisovalla pylväällä:</b>	Kyllä
<b>Latausteho:</b>	enint. 7,4 kW
<b>Lataustila:</b>	Mode 3
<b>Malli efuturo:</b>	efuturo-seinärasia tyyppin 2 latauskaapeilla, 1 vaihe, enint. 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, RFID-pääsynvalvonnalla, sähkömittarilla
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	265
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	406
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	409
<b>Parinmuodostusjaksot:</b>	enint. 10 000
<b>Pistoke, ajoneuvon puoleinen:</b>	Tyyppi 2
<b>RFID:</b>	Kyllä
<b>Sertifointi:</b>	TÜV, CE, RoHS
<b>Standardi:</b>	IEC 61851
<b>Suojalaite:</b>	RCD tyyppi B
<b>Suojausluokka:</b>	IP 55
<b>Sähkömittari:</b>	Kyllä
<b>Tasavirran vikavirran tunnistus:</b>	Kyllä
<b>Virran voimakkuus A:</b>	maks. 32 ampeeria (1-vaiheinen)
<b>Väri:</b>	Musta