

efuturo siirrettävä latausasema tyyppin 2 latauskaapelilla, 1 vaihe, enint. 3,7 kW, enint. 16 A, 230 V, Mode 2, LCD-näyttö, sukopistoke

Tuotenro: 117.7610
EAN: 4042146865217
Special Hinta: 485,50 € *

Kuvaus

- siirrettävä latausasema standardin EN 62752 mukaisesti: 2016
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- suko-pistoke
- enint. 3,7 kW latausteho
- jopa 16 A (yksivaiheinen)
- 230 V / 50 Hz
- Mode 2
- ampeerit asetettavissa: 10 tai 16 ampeeria
- vikavirtasuojakytkin RCD tyyppi A
- sis. ylikuumentumissuojan
- kaapelin pituus 1,30 metriä ennen koteloa
- kaapelin pituus 4,00 metriä kotelon jälkeen
- TÜV-testattu, CE- ja RoHS-sertifioitu

Siirrettävä efuturo-latausasema soveltuu kompaktin rakenteensa ansiosta erinomaisesti tilaa säästäväksi latausasemaksi sähkö- ja hybridiajoneuvoille. Siirrettävää latausasemaa on helppo käyttää integroidun LED-näytön ansiosta, joka tarjoaa tietoa lataustilasta tai mahdollisista virheilmoituksista yhdellä silmäyksellä. Ampeerit voidaan asettaa arvoon 10 ja 16 A. Laadukas muovikotelo takaa siirrettävän latausaseman turvallisen käytön niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Ergonomisesti muotoiltu tyyppi 2 latauspistoke ja laadukas, pitkäikäinen kaapeli, jonka kokonaistoimintasäde on 5,5 metriä, yhdistävät siirrettävän latausaseman nopeasti ja helposti sähkö- tai hybridiautoon.

Siirrettävän latausaseman ja ajoneuvon välisen lyhyen kommunikaation jälkeen ajoneuvon akku alkaa latautua. Sen avulla latausaikaa voidaan lyhentää huomattavasti. Kun Renault Zoe -mallin latausaika on noin 25 tuntia tavanomaisesta pistorasiasta (2,3 kW), se on vain noin 16 tuntia siirrettävästä 3,7 kW:n latausasemasta.

Ominaisuudet

Ampeerin säätö:	Kyllä
Johdon pituus (m):	5,30 metriä yhteensä
Jännite:	230 V / 50 Hz
Kaapelin muoto:	suora
Kaapelin poikkipinta-ala mm ² :	3* 2,5 mm ² + 1* 0,5 mm ²
Kaapelin väri:	Musta
Kommunikaatio:	(IEC 61851-1): Mode 2
Kotelon mitat (KxLxS):	56 x 105 x 245 mm
Käyttölämpötila:	- 40° – + 75°C
Käyttösuojaus:	ilman
Latauksen käynnistyksen viive:	Ei
Latausaika asetettavissa:	Ei
Latausteho:	enint. 3,7 kW
Lataustila:	Mode 2
Malli efuturo:	efuturo siirrettävä latausasema tyyppin 2 latauskaapelilla, 1 vaihe, enint. 3,7 kW, enint. 16 A, 230 V, Mode 2, LCD-näyttö, sukopistoke
Pakkauksen korkeus mm:	90
Pakkauksen leveys mm:	386
Pakkauksen pituus mm:	406
Parinmuodostusjaksot:	enint. 10 000
Pistoke, ajoneuvon puoleinen:	Tyyppi 2
Pistoke, virtaverkon puoleinen:	suko-pistoke
Pistokkeen jännite:	230
Sertifiointi:	TÜV, CE, RoHS
Standardi:	EN 62752: 2016
Suojausluokka:	IP 66
Sähkömittari:	Ei
Taajuus:	50
Tasavirran vikavirran tunnistus:	Ei
Verkkopistoke:	suoja pistotulpan suojaus enint. IP21 (02)
Virran voimakkuus A:	maks. 16 ampeeria (1-vaiheinen)

