

efuturo siirrettävä latausasema tyyppin 2 latauskaapelilla, 1 vaihe, enint. 3,7 kW, enint. 16 A, 230 V, Mode 2, LCD-näyttö, sukopistoke

Tuotenro: 117.7615
EAN: 4042146865224
Special Hinta: 623,50 € *

Kuvaus

- siirrettävä latausasema standardin EN 62752 mukaisesti: 2016
- sähkö- ja hybridiajoneuvoille
- tyyppi 2 (IEC 62196-2)
- suko-pistoke
- enint. 3,7 kW latausteho
- jopa 16 A (yksivaiheinen)
- 230 V / 50 Hz
- Mode 2
- ampeerit asetettavissa: 6, 8, 10, 15 tai 16 ampeeria
- vikavirtasuojakytkin RCD tyyppi A
- latauksen keston esivalinta
- latauksen alkamisen asetus
- sis. ylikuumentemissuojan
- kaapelin pituus 1,30 metriä ennen koteloa
- kaapelin pituus 4,00 metriä kotelon jälkeen
- CE- ja RoHS-sertifioitu

Siirrettävä efuturo-latausasema soveltuu kompaktin rakenteensa ansiosta erinomaisesti tilaa säästäväksi latausasemaksi sähkö- ja hybridiajoneuvoille. Siirrettävää latausasemaa on helppo käyttää integroidun LED-näytön ansiosta, joka tarjoaa tietoa lataustilasta tai mahdollisista virheilmoituksista yhdellä silmäyksellä. Ampeerit voidaan asettaa näytöltä välille 6–16 A. Myös latausprosessin kesto ja viive latausprosessin alussa voidaan asettaa tällä tavalla. Tällä on se etu, että voit käyttää edullista yö sähköä sähkö- ja hybridiauton lataamiseen ilman että sinun on kytkettävä ajoneuvoa manuaalisesti yöllä. Laadukas muovikotelo takaa siirrettään latausaseman turvallisen käytön niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Ergonomisesti muotoiltu tyyppin 2 latauspistoke ja laadukas, pitkäikäinen kaapeli, jonka kokonaistoimintasäde on 5,5 metriä, yhdistävät siirrettävän latausaseman nopeasti ja helposti sähkö- tai hybridiautoon. Siirrettävän latausaseman ja ajoneuvon välisen lyhyen kommunikation jälkeen ajoneuvon akku alkaa latautua. Sen avulla latausaikaa voidaan lyhentää huomattavasti. Kun Renault Zoe -mallin latausaika on noin 25 tuntia tavanomaisesta pistorasiasta (2,3 kW), se on vain noin 16 tuntia siirrettävästä 3,7 kW:n latausasemasta.

Ominaisuudet

Ampeerin säätö:	Kyllä
Johdon pituus (m):	5,30 metriä yhteensä
Jännite:	230 V / 50 Hz
Kaapelin muoto:	suora
Kaapelin poikkipinta-ala mm²:	3* 2,5 mm ² + 1* 0,5 mm ²
Kaapelin väri:	Musta
Kommunikaatio:	(IEC 61851-1): Mode 2
Kotelon mitat (KxLxS):	56 x 105 x 235 mm
Käyttölämpötila:	- 30° – + 75°C
Käyttösuojaus:	ilman
Latauksen käynnistyksen viive:	Kyllä
Latausaika asetettavissa:	Kyllä
Latausteho:	enint. 3,7 kW
Lataustila:	Mode 2
Malli efuturo:	efuturo siirrettävä latausasema tyyppin 2 latauskaapelilla, 1 vaihe, enint. 3,7 kW, enint. 16 A, 230 V, Mode 2, LCD-näyttö, sukopistoke
Pakkauksen korkeus mm:	85
Pakkauksen leveys mm:	383
Pakkauksen pituus mm:	408
Parinmuodostusjaksot:	enint. 10 000
Pistoke, ajoneuvon puoleinen:	Tyyppi 2
Pistoke, virtaverkon puoleinen:	suko-pistoke
Pistokkeen jännite:	230
Sertifiointi:	CE, RoHS
Standardi:	EN 62752: 2016
Suojausluokka:	IP 65
Sähkömittari:	Ei
Taajuus:	50
Tasavirran vikavirran tunnistus:	Ei
Verkkopistoke:	suojaipistotulpan suojaus enint. IP21 (02)
Virran voimakkuus A:	maks. 16 ampeeria (1-vaiheinen)

