

## Hylsy suojaeristyksellä, tuumamitta

Tuotenro: 117.1351  
EAN: 4042146326046  
Special Hinta: 28,00 € \*

### Kuvaus

- 12-kulmainen
- FlankTraction-profiili
- standardien DIN 7448 mukaisesti
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- neliökolovääntö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- kromivanadiinia

### Ominaisuudet

<b>Avainväli tuumina:</b>	5/16
<b>Eristys:</b>	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
<b>Halkaisija D1:</b>	26.0
<b>Halkaisija D2:</b>	18.0
<b>Kokonaispituus L (mm):</b>	55.0
<b>Materiaali1:</b>	Hieno kromivanadiiniteräs
<b>Nelikantavääntö, tuuma:</b>	1/2"
<b>Paino g:</b>	70
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	25
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	85
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	130
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Palautus ei mahdollista:</b>	Kyllä
<b>Profiili1:</b>	12-kulmainen
<b>Profiili2:</b>	Tuumakoot
<b>Standardi:</b>	DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
<b>Tarkastustodistus:</b>	1000V
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	VDE