



## eQi UltimateBEAM 2in1 -otsalamppu/- työvalo, 450 lumenia

Tuotenro: 150.4625

EAN: 4042146981672

Special Hinta: 36,50 € \*



## Kuvaus

- sopii akkukäyttöiseen työhön
- johdotonta lataamista eQi-tekniologialla
- ergonominen rakenne parantaa käyttömukavuutta
- kestää taivuttamista
- kolmivaiheinen himmennys
- 2in1-järjestelmä: voidaan käyttää otsalamppuna tai minityövalona
- liiketunnistin kytkee päälle ja pois päältä koskematta
- erittäin kirkas COB LED -etuvalo
- tehokas SMD Spot LED
- 3 valotilaa: COB Front LED kaksivaiheinen ja SMD Spot LED
- 3 valovirtavoimakkuutta: 4 W:n COB Front LED 350/450 lumenilla ja 2 W:n SMD Spot LED 100 lumenilla
- 6 000 kelvinin valonväri työskentelyalueen optimaaliseen valaisuun
- integroitu magneetti lataukseen ja kiinnittämiseen
- Front LED -valon käyttöaika 3,5 tuntia, kun siinä on 350 lumenia
- Front LED -valon käyttöaika 2,5 tuntia, kun siinä on 450 lumenia
- Spot LED -valon käyttöaika 7 tuntia
- lataustilan näytöllä
- valinnainen USB-C-latausliitäntä
- suurteho-litiumioniakku
- kotelo laadukasta muovia
- suojattu roiskeilta IP54:n mukaisesti
- erittäin iskunkestävä – iskunkestävyysluokka IK07

## Ominaisuudet

<b>Akkukapasiteetti:</b>	1200 mAh
<b>Akkutekniikka:</b>	Litiumioni
<b>Akkutyyppi:</b>	073450
<b>Iskunkestävyysluokka:</b>	IK07
<b>Jännite (V):</b>	3,7
<b>Kohdevalaisimen valaisukesto, maks. h:</b>	7,0
<b>Kohdevalaisin maks. lumen:</b>	100
<b>Korkeus, mm:</b>	44
<b>Käyttötapa:</b>	Akkupakkaus
<b>Ladattava akku:</b>	kyllä
<b>Leveys mm:</b>	32
<b>Liitosletku ja pistoke:</b>	Ei
<b>Litiumtiedote:</b>	tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisinä)
<b>Maks. latausaika kaapelilla (h):</b>	1.5
<b>Maks. latausaika latausalustalla (h):</b>	2.5
<b>Paino g:</b>	125
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	78
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	50
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	50
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Palautus ei mahdollista:</b>	Kyllä
<b>Pariston koostumus:</b>	litium (uudelleenladattava)
<b>Pariston paino [kg]:</b>	0.022
<b>Pariston painoluokka:</b>	luokka 02 (16–30 g)
<b>Pituus, mm:</b>	69
<b>Päävalaisimen käyttökesto, maks. h:</b>	2,5 / 3,5
<b>Päävalaisin:</b>	COB LED
<b>Päävalaisin maks. lumen:</b>	350 / 450
<b>Roiskevesisuojaus:</b>	IP54
<b>Sisältää litiumpariston:</b>	kyllä
<b>Sisältää pariston:</b>	kyllä
<b>Standardi:</b>	IP54, IK07
<b>Valaisukesto max:</b>	7.0
<b>Valaisukesto min:</b>	2.5
<b>Valonteho max.:</b>	450
<b>Valonteho min.:</b>	100
<b>Valonväri Kelvin:</b>	6000
<b>YK-numero:</b>	UN 38.3
<b>portaattomasti himmennettävissä:</b>	ei
<b>tarvittavien akkujen määrä:</b>	1
<b>valonvoimakkuus vaihdettavissa:</b>	kyllä

