

## INFINITOOL Räikkä-momenttiavain

Tuotenro: 516.9042  
EAN: 4042146913451  
Special Hinta: 82,50 € \*

### Kuvaus

- Tarkkuus:  $\pm 3$  %:n toleranssi asetetulle asteikkoarvolle kiristettäessä oikealle
- Tarkkuus:  $\pm 6$  % toleranssi asetetulle asteikkoarvolle kiristettäessä vasemmalle
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittu siirto oikealle ja vasemmalle
- kaksoisasteikko Nm ja lbf•ft jako tarkkaa asetusta varten
- sis. tarkasti jaoteltavan Nm-mikrometriasteikon tarkkaa asetusta varten
- kurkistusmahdollisuudella varustettu suuri ikkuna optimoi luettavuuden
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- vankka 36-hampainen räikkämekanismi
- painike-pikairrotustoiminto räikkäpäässä
- vääntömomentin asetus nopeasti ja varmasti vetämällä kahvaa
- varma lukitusmahdollisuus kahvasta
- ergonominen kaksikomponenttikahva pehmusteella
- nelikulmavääntö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin
- sisältää huoltomuistutuksen
- tukevassa muovilaukussa

### Ominaisuudet

<b>Asteikko Nm:</b>	1
<b>Halkaisija D:</b>	41
<b>Hammas:</b>	36
<b>Kahva:</b>	2-komponenttikahva
<b>Kokonaispituus L (mm):</b>	510
<b>Korkeus H:</b>	21
<b>Käyttöalue (Lbf-ft):</b>	20 - 150
<b>Käyttöalue (NM):</b>	20-200
<b>Malli:</b>	Yksivartinen vipu
<b>Nelikantavääntö, tuuma:</b>	1/2"
<b>Näyttö:</b>	Asteikko (mekaaninen)
<b>Paino g:</b>	1300
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	71
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	77
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	545
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Palautus ei mahdollista:</b>	Kyllä
<b>Standardi:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Työkalun liittimen kiristysmomentti:</b>	Räikkä
<b>videolinkin sisältö:</b>	<a href="https://youtu.be/y2l8LrVO2GI" target="_blank">Video</a>

