



Kuvaus

- tukeva teräspeltirakenne, materiaalipaksuus 0,8 mm
- korkealaatuinen jauhemaalalaus
- moduulirakenne
- seinäkiinnitystä ei tarvita – voidaan asentaa vapaasti seisovaksi
- laadukas työtaso, ruostumatonta terästä, MDF-ydin
- alaosan kolme magneettista, langallista LED-valoa takaa työkentelyalueen optimaalisen valaisun
- sisältää laadukkaan työpajamaton
- integroitu kytkettävä pistorasiyhdistelmä takapaneelissa: 4 sukopistorasiaa, 1 USB-A ja 1 USB-C 2,1 A
- integroitu työkaluvaunu, jossa 6 laatikkoa (4 x 75 mm, 2 x 150 mm)
- alakaappi, jossa 4 laatikkoa (1 x 75 mm, 1 x 150 mm, 2 x 230 mm).
- vetolaatikon sisämitat: 568 x 407 mm
- kuulalaaakeroitu vetolaatikon liikuttaminen
- XXL-kaappi, jossa 5 hyllyä (1 x kiinteä + 4 x siirrettävä).
- alakaappi, jossa 2 hyllyä (1 x kiinteä + 1 x siirrettävä)
- kolme seinäkaappia, joista kussakin kaksi kaasupainevaimenninta
- takaseinässä nelikulmaiset reiät koukuille, silmuikoille ja muille kiinnityksille (reikäkuvio 10 x 10 mm. Reikäväli 38 mm)
- vetolaatikkojen kuormitettavuus enintään 35 kg
- seinäkaappien kuormitettavuus: enintään 30 kg
- hyllylevyjen kuormitettavuus enintään 25 kg
- sisältää kokoonpano-ohjeen ja asennustyökalun
- säätöjalat mahdollistavat tarkan suuntauksen epätasaisella alustalla
- sokkelisuojat peittävät säätöjalat ja estävät liian kertymisen
- lukittavat komponentit parantavat turvallisuutta
- toimitus sisältää neijä avainta

Ominaisuudet

Korkeus, mm:	1955
Leveys mm:	2640
Paino g:	290000
Pakkauksen sisältö:	1
Pistokkeen jännite:	230
Syvyys, mm:	500
Taajuus:	50
Verkkopistoke:	suojaipistotulpan suojaus enint. IP21 (02)

