

## Korjaamokaappijärjestelmä, suora, 5280 x 500 mm

Tuotenro: 866.6240  
EAN: 4069465013716  
Special Hinta: 3 989,00 € \*



### Kuvaus


- tukeva teräspeltirakenne, materiaalipaksuus 0,8 mm
- korkealaatuinen jauhemaalaus
- moduulirakenne
- seinäkiinnitystä ei tarvita – voidaan asentaa vapaasti seisovaksi
- laadukas työtaso, ruostumatonta terästä, MDF-ydin
- alaosan 6 magneettista, langallista LED-valoa takaa työskentelyalueen optimaalisen valaisun
- sis. 2 laadukasta työpajamattoa
- 2 integroitua kytkettävää pistorasiayhdistelmää takapaneelissa: 4 sukopistorasiaa, 1 USB-A ja 1 USB-C 2,1 A
- 2 integroitua työkaluvaunua, joissa 6 laatikkoa (4 x 75 mm, 2 x 150 mm)
- 2 alakaappia, joissa 4 vetolaatikkoa
- vetolaatikon sisämitat: 568 x 407 mm
- kuulalaakeroitu vetolaatikon liikuttaminen
- 2 x XXL-kaappi, jossa 5 hyllyä (1 x kiinteä + 4 x siirrettävä).
- 2 alakaappia, joissa kussakin 2 hyllyä (1 x kiinteä + 1 x siirrettävä)
- 6 seinäkaappia, joissa kussakin 2 kaasupainevaimenninta
- takaseinässä nelikulmaiset reiät koukuille, silmukoille ja muille kiinnitysosille (reikäkuvio 10 x 10 mm. Reikäväli 38 mm)
- vetolaatikkojen kuormitettavuus enintään 35 kg
- seinäkaappien kuormitettavuus: enintään 30 kg
- hyllylevyjen kuormitettavuus enintään 25 kg
- sisältää kokoonpano-ohjeen ja asennustyökalun
- säätöjalat mahdollistavat tarkan suuntauksen epätasaisella alustalla
- sokkelisuojat peittävät säätöjalat ja estävät lian kertymisen
- lukittavat komponentit parantavat turvallisuutta

### Ominaisuudet

<b>Korkeus, mm:</b>	1890
<b>Leveys mm:</b>	5280
<b>Paino g:</b>	578000
<b>Pakkauksen sisältö: 1</b>	
<b>Pistokkeen jännite:</b>	230
<b>Syvyys, mm:</b>	500
<b>Taajuus:</b>	50
<b>Verkkopistoke:</b>	suojapistotulpan suojaus enint. IP21 (02)



**Koostuu seuraavista:**

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALVia)
866.6000	2 x	 korjaamokaappijärjestelmä, levy ruostumatonta terästä	1 999,00 € *