



Kaasuttimien synkronoinnin testauslaite, jossa 4 synkronoitua kelloa, 28-os

Tuotenro: 150.3600
EAN: 4042146610930
OVH: 689,93 € *

Kuvaus

- 2–4 kaasuttimen synkronoituun mittaamiseen, alipaineliitäntä kaasuttiin
- kaasuttimet on synkronoitava venttiilinvälysten säädön ja tarkastuksen jälkeen
- yleiskäyttöinen
- Alipainemittauksen yksikkö: 0–70 cmHg / 0–30 inHg
- välttämätön yleensä suuren tarkastuksen jälkeen
- optimaaliset tulokset mekaanisesti moitteettomissa moottoreissa
- käytettävä moottorin käydessä
- painemittarit on asennettu levyyn
- tukevassa muovilaukussa

Käyttö: Monisynterimoottorit edellyttävät kaasuläppien synkronoitua aukeamista. Kaasuläppien päätyvasteiden säätö ei riitä imujärjestelmän toleranssien takia. Siksi tarvitaan dynaamista säätöä. Synkronoinnilla saadaan kaasuttimien eteen sama alipaine. Synkronointiin tarvitaan yksi mittakello kaasutinta kohti. Yksittäisten kaasuttimien tasaus tapahtuu säätömekanismeilla.

Ominaisuudet

Osa sarjassa:	28
Paino g:	3000
Pakkauksen korkeus mm:	98
Pakkauksen leveys mm:	260
Pakkauksen pituus mm:	440
Pakkauksen sisältö:	1





Koostuu seuraavista:

Tuotenro	Lukumäärä		Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
150.3601	4 x		Painemittari Ø 92 mm	145,73 € *
150.3602	4 x		Kumiletku, 8x5x750 mm	12,28 € *
150.3603	4 x		Letkunkiristin varaosatiivisterenkaalla	24,50 € *
150.3604	4 x		Liitântäkappale 53 mm, M6 x 0,75 mm	20,73 € *
150.3605	4 x		Liitântäkappale 60 mm, M6 x 1,0 mm	21,67 € *
150.3606	4 x		Pidennysosa 3,9 x 52 mm	45,16 € *
150.3607	4 x		Pidennysosa 3,9 x 122 mm	50,79 € *