

**ERGOTORQUE®max Tulpan ruuvinväännin
ristikantaruuveille PH**Tuotenro: 151.1101
EAN: 4042146214442
OVH: 7,71 € ***Kuvaus**

- DIN ISO 8764
- kaksikomponenttikahva
- suojaava tulppa kahvan päässä
- sisänelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, tulppa
- sopii käytettäväksi T-kahvallisen ruuvimeisselin ja räikän kanssa
- ihanteellinen vääntövoiman siirto
- karkaistu terä
- kromattu sinistetyllä päällä
- kromivanadiiniterä

Ominaisuudet

Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L1 (mm):	165
Materiaali1:	Terä kromivanadiinia sinistetyllä kärjellä
Osapituus L2, mm:	60
Osapituus L3, mm:	105
Paino g:	120
Pakkauksen korkeus mm:	28
Pakkauksen leveys mm:	59
Pakkauksen pituus mm:	143
Pakkauksen sisältö:	1
Profiili1:	PH
Profiilin koko, PH:	PH 0
Standardi:	DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
Teräkäyttö:	Ei
Terämuoto:	Pyöreä
Toimintoattribuutti 1:	Iskunkestävä
Toimintoattribuutti 2:	Sis. neliökolovääntiön tulpassa
Tulppa:	Teräs
Vierintäsuoja:	Ei

