



ERGOTORQUE®max Tulpan ruuvinväännin uraruuveille

Tuotenro: 151.1133
EAN: 4042146214411
OVH: 17,14 € *

Kuvaus

- DIN 5265
- kaksikomponenttikahva
- kuusiokantavääntiö
- suojaava tulppa kahvan päässä
- sisänelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, tulppa
- sopii käytettäväksi T-kahvallisen ruuvimeisselin ja räikän kanssa
- ihanteellinen vääntövoiman siirto
- karkaistu terä
- kromattu sinistetyllä päällä
- kromivanadiiniterä

Ominaisuudet

Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L1 (mm):	295
Materiaali1:	Terä kromivanadiinia sinistetyllä kärjellä
Osapituus L2, mm:	190
Osapituus L3, mm:	105
Paino g:	240
Pakkauksen korkeus mm:	53
Pakkauksen leveys mm:	65
Pakkauksen pituus mm:	291
Pakkauksen sisältö:	1
Profiili1:	Ura
Profiilin koko D (mm):	8,0
Standardi:	DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
Teräkäyttö:	Kuusikulmavääntiö
Terämuoto:	Kuusikanta
Toimintoattribuutti 1:	Iskunkestävä
Toimintoattribuutti 2:	Sis. neliökolovääntiön tulpassa
Tulppa:	Teräs
Vierintäsuoja:	Ei



