



ERGOTORQUEmax-urakantaruuviväännin, 6 mm, lyhyt muoto

Tuotenro: 151.1131
EAN: 4042146214435
OVH: 9,06 € *

Kuvaus

- DIN 5265
- erikoislyhyt terä
- kaksikomponenttikahva
- suojaava tulppa kahvan päässä
- sisänelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, tulppa
- sopii käytettäväksi T-kahvallisen ruuvimeisselin ja räikän kanssa
- ihanteellinen vääntövoiman siirto
- karkaistu terä
- kromattu sinistetyllä päällä
- kromivanadiiniterä

Ominaisuudet

Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L1 (mm):	98
Materiaali1:	Terä kromivanadiinia sinistetyllä kärjellä
Osapituus L2, mm:	38
Osapituus L3, mm:	60
Paino g:	40
Pakkauksen korkeus mm:	36
Pakkauksen leveys mm:	34
Pakkauksen pituus mm:	98
Pakkauksen sisältö:	1
Profiili1:	Ura
Profiilin koko D (mm):	6,0
Standardi:	DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
Teräkäyttö:	Ei
Terämuoto:	Kuusikanta
Toimintoattribuutti 1:	Iskunkestävä
Toimintoattribuutti 2:	Sis. neliökolovääntiön tulpassa
Tulppa:	Teräs
Vierintäsuoja:	Ei

