

**ERGOTORQUE®max Tulpallinen
ruuvinväännin ristikantaruuveille PZ**Tuotenro: 151.1144
EAN: 4042146214503
OVH: 11,97 € ***Kuvaus**

- DIN ISO 8764
- kaksikomponenttikahva
- suojaava tulppa kahvan päässä
- sisänelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, tulppa
- sopii käytettäväksi T-kahvallisen ruuvimeisselin ja räikän kanssa
- ihanteellinen vääntövoiman siirto
- karkaistu terä
- kromattu sinistetyllä päällä
- kromivanadiiniterä

Ominaisuudet

Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L1 (mm):	205
Materiaali1:	Terä kromivanadiinia sinistetyllä kärjellä
Osapituus L2, mm:	100
Osapituus L3, mm:	105
Paino g:	230
Pakkauksen korkeus mm:	20
Pakkauksen leveys mm:	41
Pakkauksen pituus mm:	101
Pakkauksen sisältö:	1
Profiili1:	PZ
Profiilin koko, PZ:	PZ 2
Standardi:	DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
Teräkäyttö:	Kuusikulmavääntiö
Terämuoto:	Kuusikanta
Toimintoattribuutti 1:	Iskunkestävä
Toimintoattribuutti 2:	Sis. nelikolovääntiön tulpassa
Tulppa:	Teräs
Vierintäsuoja:	Ei

