

**ERGOTORQUE®max Tulpallinen  
ruuvinväännin ristikantaruuveille PZ**

Tuotenro: 151.1145  
EAN: 4042146214510  
OVH: 17,27 € \*

**Kuvaus**

- DIN ISO 8764
- kaksikomponenttikahva
- suojaava tulppa kahvan päässä
- sisänelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, tulppa
- sopii käytettäväksi T-kahvillisen ruuvimeisselin ja räikän kanssa
- ihanteellinen vääntövoiman siirto
- karkaistu terä
- kromattu sinistetyllä päällä
- kromivanadiiniterä

**Ominaisuudet**

<b>Kahva:</b>	2-komponenttikahva
<b>Kokonaispituus L1 (mm):</b>	255
<b>Materiaali1:</b>	Terä kromivanadiinia sinistetyllä kärjellä
<b>Osapituus L2, mm:</b>	150
<b>Osapituus L3, mm:</b>	105
<b>Paino g:</b>	250
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	45
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	46
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	281
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Profiili1:</b>	PZ
<b>Profiilin koko, PZ:</b>	PZ 3
<b>Standardi:</b>	DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
<b>Teräkäyttö:</b>	Kuusikulmavääntiö
<b>Terämuoto:</b>	Kuusikanta
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	Iskunkestävä
<b>Toimintoattribuutti 2:</b>	Sis. nelikolovääntiön tulpassa
<b>Tulppa:</b>	Teräs
<b>Vierintäsuoja:</b>	Ei

