

**ERGOTORQUEmax tulpan ruuvinväännin,  
PZ2, lyhyt muoto**

Tuotenro: 151.1147  
EAN: 4042146214534  
OVH: 9,06 € \*

**Kuvaus**

- DIN ISO 8764
- erikoislyhyt terä
- kaksikomponenttikahva
- suojaava tulppa kahvan päässä
- sisänelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, tulppa
- sopii käytettäväksi T-kahvallisen ruuvimeisselin ja räikän kanssa
- ihanteellinen vääntövoiman siirto
- karkaistu terä
- kromattu sinistetyllä päällä
- kromivanadiiniterä

**Ominaisuudet**

<b>Kahva:</b>	2-komponenttikahva
<b>Kokonaispituus L1 (mm):</b>	98
<b>Materiaali1:</b>	Terä kromivanadiinia sinistetyllä kärjellä
<b>Osapituus L2, mm:</b>	38
<b>Osapituus L3, mm:</b>	60
<b>Paino g:</b>	40
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	40
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	48
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	97
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Profiili1:</b>	PZ
<b>Profiilin koko, PZ:</b>	PZ 2
<b>Standardi:</b>	DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
<b>Teräkäyttö:</b>	Ei
<b>Terämuoto:</b>	Kuusikanta
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	Iskunkestävä
<b>Toimintoattribuutti 2:</b>	Sis. neliökolovääntiön tulpassa
<b>Tulppa:</b>	Teräs
<b>Vierintäsuoja:</b>	Ei

