



Hylsy suojaeristyksellä

Tuotenro: 117.3839

EAN: 4042146325414

Special Hinta: 36,50 € *

Kuvaus

- 12-kulmainen
- FlankTraction-profiili
- standardien DIN 7448 mukaisesti
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- neliökolovääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- kromivanadiinia

Ominaisuudet

Avainväli millimetreinä:	14
Eristys:	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
Halkaisija D1:	23.0
Halkaisija D2:	23.5
Kokonaispituus L (mm):	48.0
Materiaali1:	Hieno kromivanadiiniteräs
Nelikantavääntiö, tuuma:	3/8"
Paino g:	40
Pakkauksen korkeus mm:	24
Pakkauksen leveys mm:	26
Pakkauksen pituus mm:	46
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Profiili1:	12-kulmainen
Profiili2:	Metrikoot
Standardi:	DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Tarkastustodistus:	1000Volt GS
Toimintoattribuutti 1:	VDE

