

Hylsy suojaeristyksellä, pitkä

Tuotenro: 117.3882
EAN: 4042146542576
Special Hinta: 50,00 € *

Kuvaus

- FlankTraction-profiili
- standardien DIN 7448 mukaisesti
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- neliökolovääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- kromivanadiinia

Ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|--|
| Avainväli millimetreinä: | 19 |
| Eristys: | Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys |
| Halkaisija D1: | 22 |
| Halkaisija D2: | 30.5 |
| Kokonaispituus L (mm): | 80 |
| Materiaali1: | Hieno kromivanadiiniteräs |
| Nelikantavääntiö, tuuma: | 3/8" |
| Paino g: | 180 |
| Pakkauksen korkeus mm: | 32 |
| Pakkauksen leveys mm: | 32 |
| Pakkauksen pituus mm: | 80 |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Palautus ei mahdollista: | Kyllä |
| Profiili 3: | 12-kulmainen |
| Profiili2: | Metrikoot |
| Standardi: | DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Tarkastustodistus: | 1000V |
| Toimintoattribuutti 1: | VDE |