

HSS porraspora, erittäin lyhyt

Tuotenro: 330.2371
EAN: 4042146346488
Special Hinta: 24,00 € *

Kuvaus

- ohennus standardin DIN 1412 C mukaisesti
- ristihionta
- oikeakätinen
- spiraalinmuotoinen
- 118 asteen kärkikulma
- vastinkulma 90°
- ehdottoman hiljainen käytössä
- korkea leikkausteho
- sileä päällyspinta
- raskas teräs

Kartio helpottaa työkalun pois vetämistä materiaalista.

Ehjat lastut kuljetetaan siististi pois.

Näin estetään leikkuureunojen ja kylmähitsauksen muodostuminen leikkauspintaan. Sopii kytkentäkaappeihin, joiden levyn vahvuus on enintään 2,0 mm.

Ominaisuudet

Halkaisija (mm):	4 - 12
Halkaisija D1:	12.0
Halkaisija D2:	4.0
Kiinnitysuran pituus:	20
Kokonaispituus L1 (mm):	48.0
Kärkikulma:	118°
Käyttöalue, materiaali:	Levyt
Leikkuuaine:	HSS
Leikkusuunta:	Oikeakätinen
Materiaali1:	Raskas teräs
Osapituus L2, mm:	28.0
Paino g:	16
Pakkauksen korkeus mm:	25
Pakkauksen leveys mm:	15
Pakkauksen pituus mm:	56
Pakkauksen sisältö:	1
Pinta:	Paljas
Porrasluku:	9
Standardi:	DIN 1412 C
Varren läpimitta, D3:	6.0
Väri:	Hopea

