



HSS TiN porraspora erittäin lyhyt

Tuotenro: 330.2374

EAN: 4042146346518

Special Hinta: 26,00 € *

Kuvaus

- ohennus standardin DIN 1412 C mukaisesti
- ristihionta
- oikeakätinen
- spiraalinmuotoinen
- 118 asteen kärkikulma
- vastinkulma 90°
- ehdottoman hiljainen käytössä
- korkea leikkausteho
- titaaninitridillä päällystetty pinta
- raskas teräs

Kartio helpottaa työkalun pois vetämistä materiaalista.

Ehjät lastut kuljetetaan siististi pois.

Näin estetään leikkuureunojen ja kylmähitsauksen muodostuminen leikkauspintaan. Sopii

kytkentäkaappeihin, joiden levyn vahvuus on enintään 2,0 mm.

Ominaisuudet

Halkaisija (mm):	4 - 12
Halkaisija D1:	12.0
Halkaisija D2:	4.0
Kiinnitysuran pituus:	20
Kokonaispituus L1 (mm):	48.0
Kärkikulma:	118°
Käyttöalue, materiaali:	Levyt
Leikkuuaine:	HSS TiN
Leikkuusuunta:	Oikeakätinen
Materiaali1:	Raskas teräs
Osapituus L2, mm:	28.0
Paino g:	16
Pakkauksen sisältö:	1
Pinta:	TiN
Porrasluku:	9
Standardi:	DIN 1412 C
Varren läpimitta, D3:	6.0
Väri:	kulta

