

HSS-oksapora, spiraalinmuotoinen

Tuotenro: 336.0024

EAN: 4042146345740

Special Hinta: 28,00 € *



Kuvaus

- ohennus standardin DIN 1412 C mukaisesti
- oikeakätinen
- 118 asteen kärkikulma
- 20 asteen kartiokulma
- spiraalinmuotoinen kiinnitysura
- kolminkertainen kiinnityspinta vartena
- ehdottoman hiljainen käytössä
- sileä päällyspinta
- raskas teräs

Sopii käytettäväksi kaikille yleisille teollisuuden metalleille. Näihin kuuluvat lejeeratut ja lejeeraamattomat teräslevyt 4,0 mm:iin asti, rautaa sisältämättömät metallit ja muovit. Spiraalinmuotoinen kiinnitysura takaa poran hiljaisen käynnin, täydellisen muokkauksen ja parhaan leikkaustuloksen.

Ominaisuuudet

Halkaisija (mm):	4,0 - 14,0
Halkaisija D1:	14,0
Halkaisija D2:	4,0
Kiinnitysuran pituus:	25
Kokonaispituus L1 (mm):	58,0
Kärkikulma:	118°
Käyttöalue, materiaali:	Levyt, NE-metallit ja muovit
Leikkuuaine:	HSS
Leikkuusuunta:	Oikeakätinen
Materiaali1:	Raskas teräs
Osapituus L2, mm:	33,0
Paino g:	20
Pakkauksen korkeus mm:	12
Pakkauksen leveys mm:	16
Pakkauksen pituus mm:	72
Pakkauksen sisältö:	1
Pinta:	Paljas
Standardi:	DIN 1412 C
Varren läpimitta, D3:	6,0
Väri:	Hopea

