



Kärkihylsy suojaeristyksellä kuusiokoloruuveille

Tuotenro: 117.1152
EAN: 4042146326398
Special Hinta: 50,00 € *

Kuvaus

- kuusiokolo
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- neljäkolovääntö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- sinistetty
- kromivanadiinia

Ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|--|
| Avainväli millimetreinä: | 5 |
| Eristys: | Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys |
| Halkaisija D: | 26.0 |
| Kokonaispituus L (mm): | 95.0 |
| Materiaali1: | Hieno kromivanadiiniteräs |
| Materiaali2: | Sinistetty |
| Nelikantavääntö, tuuma: | 1/2" |
| Paino g: | 80 |
| Pakkauksen korkeus mm: | 36 |
| Pakkauksen leveys mm: | 34 |
| Pakkauksen pituus mm: | 96 |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Palautus ei mahdollista: | Kyllä |
| Profiili1: | Sisä-6-kanta |
| Profiili2: | Metrikoot |
| Standardi: | DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Tarkastustodistus: | 1000Volt GS |

