

## Hylsy suojaeristyksellä

Tuotenro: 117.1210  
EAN: 4042146169087  
Special Hinta: 28,00 € \*

### Kuvaus

- 6-kulmainen
- standardien DIN 7448 mukaisesti
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- neliökolovääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- kromivanadiinia

### Ominaisuudet

<b>Avainväli millimetreinä:</b>	10
<b>Eristys:</b>	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
<b>Halkaisija D1:</b>	26.0
<b>Halkaisija D2:</b>	20.0
<b>Kokonaispituus L (mm):</b>	55.0
<b>Materiaali1:</b>	Hieno kromivanadiiniteräs
<b>Nelikantavääntiö, tuuma:</b>	1/2"
<b>Paino g:</b>	70
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	28
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	58
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	25
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Palautus ei mahdollista:</b>	Kyllä
<b>Profiili1:</b>	6-kulmainen
<b>Profiili2:</b>	Metrikoot
<b>Standardi:</b>	DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
<b>Tarkastustodistus:</b>	1000Volt GS
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	VDE