

Jakoavain suojaeristyksellä

Tuotenro: 117.1250
EAN: 4042146172438
Special Hinta: 70,00 € *

Kuvaus

- DIN 3117:n mukainen
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- leuan kulma 15° taivutettu
- ruotsalainen malli
- mm-asteikolla
- matta, satinoitu
- kromivanadiinia

Ominaisuudet

Avainväli millimetreinä:	24,0
Eristys:	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
Kahva:	Uppoeristetty kahva
Kokonaispituus L (mm):	200.0
Korkeus H1 (mm):	8.0
Korkeus H2 (mm):	14.0
Leveys B:	55.0
Materiaali1:	Hieno kromivanadiiniteräs, matta, satinoitu, kromattu
Osapituus C, mm:	30.0
Paino g:	310
Pakkauksen korkeus mm:	26
Pakkauksen leveys mm:	50
Pakkauksen pituus mm:	204
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Profiili2:	Metrikoot
Pään korkeus (A):	12.0
Standardi:	DIN 3117, IEC 60900
Tarkastustodistus:	1000V