

Rengasavain suojaeristyksellä, taivutettu

Tuotenro: 117.1313
EAN: 4042146172575
Special Hinta: 53,00 € *



Kuvaus

- FlankTraction-profiili
- DIN 7447:n mukainen
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- lenkki taitettu 75°
- kromivanadiinia

Ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|--|
| Avainväli millimetreinä: | 13 |
| Eristys: | Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys |
| Kokonaispituus L (mm): | 190.0 |
| Leveys B: | 21.3 |
| Materiaali1: | Hieno kromivanadiiniteräs |
| Muoto: | Lenkki 75° taitettu |
| Paino g: | 110 |
| Pakkauksen korkeus mm: | 31 |
| Pakkauksen leveys mm: | 23 |
| Pakkauksen pituus mm: | 193 |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Palautus ei mahdollista: | Kyllä |
| Profiili1: | Flank Traction |
| Profiili2: | Metrikoot |
| Pään korkeus (A): | 10.9 |
| Standardi: | DIN 7447, IEC 60900 |
| Tarkastustodistus: | 1000Volt GS |

