

Mini-momenttiavain suojaeristyksellä ja vaihtoräikkäpäätä

Tuotenro: 117.1400
EAN: 4042146306925
Special Hinta: 704,50 € *



Kuvaus

- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- tarkoitettu töihin, joissa jännite on AC 1000 V ja DC 1500 V
- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittuun kiristämiseen oikealle
- kiristyslukko – rajoittamaton irrotusvääntömomentti ilman vääntömomenttitoimintoa
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- vahvalla 30-hampaisella räikkämekanismilla
- kahvan ergonominen muoto
- nelikulmävääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

Ominaisuudet

Eristys:	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
Halkaisija D:	40.0
Hammas:	30
Kahva:	Uppoeristetty kahva
Kokonaispituus L (mm):	200.0
Korkeus H:	41.0
Käyttöalue (NM):	2-10
Malli:	Yksivartinen vipu
Nelikantävääntiö, tuuma:	1/4"
Näyttö:	Asteikko (mekaaninen)
Paino g:	400
Pakkauksen korkeus mm:	56
Pakkauksen leveys mm:	118
Pakkauksen pituus mm:	258
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Standardi:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Tarkastustodistus:	1000V
Toimintatarkkuus:	+/-4%
Toimintoattribuutti 1:	Vaihdettava
Työkalun liittimen kiristysmomentti:	Räikkä

