



## Hylsy suojaeristyksellä

Tuotenro: 117.1406

EAN: 4042146325117

Special Hinta: 24,00 € \*

### Kuvaus

- 6-kulmainen
- standardien DIN 7448 mukaisesti
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- neliökolovääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- kromivanadiinia

### Ominaisuudet

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Avainväli millimetreinä: | 6                                            |
| Eristys:                 | Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys |
| Halkaisija D1:           | 16.5                                         |
| Halkaisija D2:           | 12.0                                         |
| Kokonaispituus L (mm):   | 37.0                                         |
| Materiaali1:             | Hieno kromivanadiiniteräs                    |
| Nelikantavääntiö, tuuma: | 1/4"                                         |
| Paino g:                 | 12                                           |
| Pakkauksen korkeus mm:   | 20                                           |
| Pakkauksen leveys mm:    | 184                                          |
| Pakkauksen pituus mm:    | 479                                          |
| Pakkauksen sisältö:      | 1                                            |
| Palautus ei mahdollista: | Kyllä                                        |
| Profiili1:               | 6-kulmainen                                  |
| Profiili2:               | Metrikoot                                    |
| Standardi:               | DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900      |
| Tarkastustodistus:       | 1000V                                        |
| Toimintoattribuutti 1:   | VDE                                          |

