

Ruiskutussuuttimien testauslaite, 600 baaria

Tuotenro: 455.0120
EAN: 4042146400654
OVH: 791,40 € *



Kuvaus

- pöytälaite, jolla testataan dieselruiskutussuutinten avauspainetta, tiiviyttä ja ruiskutussädetä
- testauksessa nestettä ruiskutetaan takaisin varastointisäiliöön, joka on varustettu roiskesuojalla
- nestesäiliön tilavuus 330 cm³
- iskutilavuus 35 cm³
- ruuvattu tarkkuuspainemittari (Ø 100,0 mm), jossa kumisuojus, 0–600 bar
- sisältää kaksi korkeapaineputkisovitinta
- laitteen runko vanhaa metallivalua
- testausväline iskun- ja dieselinkestävää muovia, hienosuodatin
- tukijalka (118 mm x 97 mm), neljä porausreikää takaavat hyvän pidon työpöydässä

seuraavien testaamiseen:
suuttimen avonaisuus tai tukkeutuminen
avauspaine
ruiskutuksen muoto/hajautuminen
sulkeutumis- ja jälkitiputus
äänivalvonta (narina)
ruiskutuspumun ja -suuttimen välisen paineputken tiiviys

Käyttökohteet / tarkoitettu:

M14 x 1,5, yleiskäyttöisesti
M12 x 1,25, VAG TDI -moottorit

Ominaisuudet

Korkeus H:	345
Mittausalue:	8700 Lbs/sq.inch
Mittausalue, bar:	0 - 600
Näyttö:	Asteikko (mekaaninen)
Osia sarjassa:	3
Paino g:	2900
Pakkauksen korkeus mm:	165
Pakkauksen leveys mm:	289
Pakkauksen pituus mm:	466
Pakkauksen sisältö:	1



Koostuu seuraavista:

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
455.0121	1 x	 Liitosputki, M14 x M14, 210 mm	76,99 € *
455.0122	1 x	 Liitosputki, M14 x M12, 210 mm	76,99 € *
455.0123	1 x	 Dieselruiskutussuuttimien testauslaite 0–600 bar	968,49 € *