

ESD-sivuleikkuri, 125 mm

Tuotenro: 500.7084
EAN: 4042146547083
Special Hinta: 26,00 € *

Kuvaus

- sähköstaattinen suojaus
- sopii myös johdoille
- induktiivisesti kovetettu tarkkuusterä, 61–63 HRC
- pehmyt teräs: 1,0 mm / AWG 18
- kuparilanka: 1,5 mm / AWG 15
- ovaalinmuotoinen pää
- hieno kärjen viiste
- itseavautuva kaksoisjousi
- kaksikomponenttikahva
- erikoistyökaluterästä

Ominaisuudet

Halkaisija D:	11.0
Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L (mm):	125.0
Leikkuuterän pituus S, mm:	13.0
Materiaali1:	Erikoistyökaluterästä
Materiaali2:	Kovetettu
Muoto:	Suora
Paino g:	70
Pakkauksen korkeus mm:	31
Pakkauksen leveys mm:	94
Pakkauksen pituus mm:	145
Pakkauksen sisältö:	1
Pään korkeus (A):	7.5
Terä:	Kyllä
Toimintoattribuutti 1:	Sähköä johtava ESD
Toimintoattribuutti 2:	Elektroniikka