

ESD-sivuleikkuri, 135mm

Tuotenro: 500.7088
EAN: 4042146547120
Special Hinta: 29,00 € *

Kuvaus

- sähköstaattinen suojaus
- sopii myös johdoille
- induktiivisesti kovetettu tarkkuusterä, 61–63 HRC
- kova lanka: 0,7 mm / AWG 21
- pehmyt teräs: 1,0 mm / AWG 18
- kuparilanka: 1,5 mm / AWG 15
- ovaalinmuotoinen, vahva pää
- viiste kärjessä
- itseavautuva kaksoisjousi
- kaksikomponenttikahva
- erikoistyökaluterästä

Ominaisuudet

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Halkaisija D: | 14.5 |
| Kahva: | 2-komponenttikahva |
| Kokonaispituus L (mm): | 135.0 |
| Leikkuuterän pituus S, mm: | 20,0 |
| Materiaali1: | Erikoistyökaluterästä |
| Materiaali2: | Kovetettu |
| Muoto: | Suora |
| Paino g: | 105 |
| Pakkauksen korkeus mm: | 15 |
| Pakkauksen leveys mm: | 125 |
| Pakkauksen pituus mm: | 190 |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Pään korkeus (A): | 9.0 |
| Terä: | Kyllä |
| Toimintoattribuutti 1: | Sähköä johtava ESD |
| Toimintoattribuutti 2: | Elektroniikka |