

ESD-kovametallisivuleikkuri, 125 mm

Tuotenro: 500.7090
EAN: 4042146547144
Special Hinta: 68,00 € *

**Kuvaus**

- sähköstaattinen suojaus
- sopii myös johdoille
- induktiivisesti kovetettu tarkkuusterä, 84–86 HRA
- pianolanka: 0,6 mm / AWG 22
- kova lanka: 1,0 mm / AWG 18
- pehmyt lanka: 2,0 mm / AWG 12
- ovaalinmuotoinen pää
- viiste kärjessä
- itseavautuva kaksoisjousi
- kaksikomponenttikahva
- erikoistyökaluterästä

Ominaisuudet

Halkaisija D:	11.0
Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L (mm):	125.0
Leikkuuterän pituus S, mm:	10,0
Materiaali1:	Erikoistyökaluterästä
Materiaali2:	Kovetettu
Muoto:	Ovaali
Paino g:	62
Pakkauksen korkeus mm:	15
Pakkauksen leveys mm:	120
Pakkauksen pituus mm:	190
Pakkauksen sisältö:	1
Pään korkeus (A):	7.5
Terä:	Kyllä
Toimintoattribuutti 1:	Sähköä johtava ESD
Toimintoattribuutti 2:	Elektroniikka

