



## Momenttiavain suojaeristyksellä ja vaihtoräikkäpää

Tuotenro: 117.3805  
EAN: 4042146324608  
Special Hinta: 682,00 € \*

### Kuvaus

- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- tarkoitettu töihin, joissa jännite on AC 1000 V ja DC 1500 V
- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittuun kiristämiseen oikealle
- kiristyslukko – rajoittamaton irrotusvääntömomentti ilman vääntömomenttitoimintaa
- asteikko Nm jako tarkkaa asetusta varten
- suuri tarkistusikkuna optimoi luettavuuden
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- vahvalla 30-hampaisella räikkämekanismilla
- vääntömomentin asetus nopeasti ja varmasti vetämällä kahvaa
- nelikulmävääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

### Ominaisuudet

<b>Eristys:</b>	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
<b>Hammas:</b>	30
<b>Kahva:</b>	Uppoeristetty kahva
<b>Kokonaispituus L (mm):</b>	280.0
<b>Korkeus H:</b>	51.0
<b>Käyttöalue (NM):</b>	5-25
<b>Malli:</b>	Yksivartinen vipu
<b>Nelikantävääntiö, tuuma:</b>	3/8"
<b>Näyttö:</b>	Asteikko (mekaaninen)
<b>Paino g:</b>	920
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	56
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	119
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	320
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Palautus ei mahdollista:</b>	Kyllä
<b>Standardi:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
<b>Tarkastustodistus:</b>	1000V
<b>Toimintatarkkuus:</b>	+/-4%
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	Vaihdeettava
<b>Työkalun liittimen kiristysmomentti:</b>	Räikkä

