

Momenttiavain suojaeristyksellä ja vaihtoräikkäpäätä

Tuotenro: 117.3810
EAN: 4042146324615
Special Hinta: 704,50 € *

Kuvaus

- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- tarkoitettu töihin, joissa jännite on AC 1000 V ja DC 1500 V
- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittuun kiristämiseen oikealle
- kiristyslukko – rajoittamaton irrotusvääntömomentti ilman vääntömomenttitoimintoa
- asteikko Nm jako tarkkaa asetusta varten
- suuri tarkistusikkuna optimoi luettavuuden
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- vahvalla 30-hampaisella räikkämekanismilla
- vääntömomentin asetus nopeasti ja varmasti vetämällä kahvaa
- nelikulmävääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

Ominaisuudet

Eristys:	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
Hammas:	30
Kahva:	Uppoeristetty kahva
Kokonaispituus L (mm):	370.0
Korkeus H:	51.0
Käyttöalue (NM):	5-50
Malli:	Yksivartinen vipu
Nelikantävääntiö, tuuma:	3/8"
Näyttö:	Asteikko (mekaaninen)
Paino g:	1070
Pakkauksen korkeus mm:	56
Pakkauksen leveys mm:	138
Pakkauksen pituus mm:	389
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Standardi:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Tarkastustodistus:	1000V
Toimintatarkkuus:	+/-4%
Toimintoattribuutti 1:	Vaihdeettava
Työkalun liittimen kiristysmomentti:	Räikkä

