

**ERGOTORQUE**  
PRECISION**3/8"**

350 mm

**ERGOTORQUE®precision**  
**Vääntömomenttiavaimet räikkäpäällä,**  
**suunnanvaihto, kiertonuppi**

Tuotenro: 516.1422

EAN: 4042146180655

Special Hinta: 108,50 € \*

## Kuvaus

- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittu siirto oikealle ja vasemmalle
- sahareunainen nuppi, jolla arvoa voidaan säätää käsin
- käyttösuunnan muutos nelikantavääntiön avulla
- kaksoisasteikko Nm ja lbf•ft jako tarkkaa asetusta varten
- sis. tarkasti jaoteltavan Nm-mikrometriasteikon tarkkaa asetusta varten
- kurkistusmahdollisuudella varustettu suuri ikkuna optimoi luettavuuden
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- vahvalla 30-hampaisella räikkämekanismilla
- vääntömomentin asetus nopeasti ja varmasti vetämällä kahvaa
- varma lukitusmahdollisuus kahvasta
- painike-pikairrotustoiminto räikkäpäässä
- ergonominen kaksikomponenttikahva pehmusteella
- nelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

## Ominaisuudet

<b>Asteikko Nm:</b>	0.25
<b>Halkaisija D:</b>	45.0
<b>Hammas:</b>	30
<b>Kahva:</b>	2-komponenttikahva
<b>Kokonaispituus L (mm):</b>	350.0
<b>Korkeus H:</b>	23.0
<b>Käyttöalue (Lbf-ft):</b>	4 - 37
<b>Käyttöalue (NM):</b>	10-50
<b>Malli:</b>	Yksivartinen vipu
<b>Muoto:</b>	Kartiomainen pää
<b>Nelikantavääntiö, tuuma:</b>	3/8"
<b>Näyttö:</b>	Asteikko (mekaaninen)
<b>Paino g:</b>	610
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	56
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	53
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	374
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Palautus ei mahdollista:</b>	Kyllä
<b>Standardi:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Toimintatarkkuus:</b>	+/-3%
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	Pikalukitus
<b>Työkalun liittimen kiristysmomentti:</b>	Räikkä

