

Kiinteästi asetettu vääntömomenttiavaimen rajoitin kuulalukituksella

Tuotenro: 516.1503
EAN: 4042146546772
Special Hinta: 122,00 € *



Kuvaus

- erittäin tarkka
- hallittu siirto oikealle ja vasemmalle
- selkeästi tunnettava vääntömomentin vapautus
- asetetun arvon palauttaminen ei ole mahdollista
- automaattinen nollaus aloituskohtaan
- ilman asteikkoa - kiinteällä asetetulla arvolla
- helppokäyttöinen
- vähäisen kiristysmomentin käyttökohteille
- kuusikantakiinnitys DIN 3126 – E 6,3
- nelikulmävääntiö, DIN 3120 – ISO 1174

Ominaisuudet

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Halkaisija D1: | 22 |
| Halkaisija D2: | 11 |
| Kokonaispituus L (mm): | 75 |
| Kuusikantävääntiö kärjille: | 1/4" |
| Malli: | Muut |
| Materiaali1: | Hieno kromivanadiiniteräs |
| Mittausalue, Nm: | 0,5-5 |
| Nelikantakiinnitys, tuuma: | 3/8 |
| Näyttö: | Ilman |
| Paino g: | 90 |
| Pakkauksen korkeus mm: | 25 |
| Pakkauksen leveys mm: | 108 |
| Pakkauksen pituus mm: | 150 |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Standardi: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126 - E 6,3 |
| Toimintoattribuutti 1: | Sis. kiristysmomentin rajoittimen |
| Työkalun liittimen kiristysmomentti: | Kiinteä nelikanta |

